

Walther Werke Stifteinsatz B6 0,5-4qmm 20-12AWG 710773

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|--|
| Artikelnummer | ET6603053 |
| EAN | 4015609029341 |
| Hersteller | Walther Werke |
| Hersteller-ArtNr | 710773 |
| Hersteller-Typ | 710773 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |



Technische Informationen

| | |
|--|-------------|
| Kontakteinsatz ohne Kontakte | |
| Kontaktausführung | |
| Form | |
| Mit Gehäuse | |
| Polzahl | |
| Geeignet für Reiheneinbau | |
| Werkstoff des Steckverbindereinsatzes | |
| Bemessungsstrom In | 16A |
| Umgebungstemperatur | -40...125°C |
| Bemessungsspannung | 500V |
| Bemessungsstoßspannung | 6kV |
| Überspannungskategorie | |
| Verschmutzungsgrad | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| Mit Drahtschutz | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,5...4mm ² ohne Aderendhülse | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,5...2,5mm ² mit Aderendhülse | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,5...4mm ² mit Aderendhülse | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,5...4mm ² | |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | |
| Werkstoff des Kontakteinsatzes | |
| Werkstoff des Kontaktes | |
| Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials | |
| Mit Schutzleiter | |

Walther Werke Stifteinsatz B6 0,5-4qmm 20-12AWG 710773 Kontaktausführung
Stift, Form rechteckig, Polzahl 6, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast, Bemessungsstrom In 16A, Umgebungstemperatur -40 ...

125°C, Bemessungsspannung 500V, Bemessungsstoßspannung 6kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Mit Drahtschutz, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,5 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,5 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,5 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,5 ...

4mm², Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Werkstoff des Kontakteinsatzes Kunststoff, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter, Stifteinsatz B6 0,5-4qmm, 20-12AWG Schraubanschluss ohne Drahtschutz

[Walther Werke Stifteinsatz B6 0,5-4qmm 20-12AWG 710773 online kaufen](#)

