

## Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module 6ES71366BA000

### Allgemeine Informationen

|                |   |
|----------------|---|
| Products_Model | ET5507359   |
| EAN            | 4025515082743   |
| Producer       | Siemens Indus.Sector                                    |
| Producer-Model | 6ES71366BA000CA0  |
| Producer-Typ   | 6ES7136-6BA00-0CA0                                      |
| min. Order     |   |
| Class          | Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modu |

### Technische Informationen

|   |              |
|---|--------------|
| Versorgungsspannung bei AC                  | 0...0V       |
| Versorgungsspannung bei AC                  | 60.Hz        |
| Versorgungsspannung bei DC                  | 20.4...28.8V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung        |              |
| Anzahl der digitalen Eingänge               |              |
| Anzahl der digitalen Ausgänge               |              |
| Digitale Eingänge konfigurierbar            |              |
| Eingangsstrom bei Signal 1                  | 3.7mA        |
| Art der Eingangsspannung                    |              |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |              |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |              |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |              |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |              |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel       |              |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel       |              |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP            |              |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS          |              |
| Unterstützt Protokoll für CAN               |              |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS          |              |
| Unterstützt Protokoll für ASI               |              |
| Unterstützt Protokoll für KNX               |              |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS            |              |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway      |              |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet         |              |
| Unterstützt Protokoll für SUCON             |              |
| Unterstützt Protokoll für LON               |              |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS          |              |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA      |              |



---

|   |
|---|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus         |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP                 |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet                   |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety             |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe                   |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p                 |
| Unterstützt Protokoll für sonstig                     |
| Funkstandard Bluetooth                                |
| Funkstandard WLAN 802.11                              |
| Funkstandard GPRS                                     |
| Funkstandard GSM                                      |
| Funkstandard UMTS                                     |
| IO-Link Master  |
| Systemkomponente                                      |
| Schutzart (IP)  |
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel max. 20ms          |
| Feldbusanschluss über separat                         |
| Tragschienenmontage möglich                           |
| Wand-/Direktmontage möglich                           |
| Fronteinbau möglich                                   |
| Rack-Montage möglich                                  |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen                    |
| SIL gemäß IEC 61508                                   |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1                 |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex                        |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)                    |
| Breite 15mm   |

[Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module 6ES71366BA000 online kaufen](#)

