

Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module 6ES71326FD000

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|--|
| Products_Model | ET5507340 |
| EAN | 4047623403333 |
| Producer | Siemens Indus.Sector |
| Producer-Model | 6ES71326FD000BB1 |
| Producer-Typ | 6ES7132-6FD00-0BB1 |
| min. Order | |
| Class | Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul |



Technische Informationen

| | |
|---|-------------|
| Versorgungsspannung bei AC 50/60 Hz | 20.4...264V |
| Versorgungsspannung bei AC 60 Hz | 20.4...264V |
| Versorgungsspannung bei DC | 0...0V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | |
| Anzahl der digitalen Eingänge | |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | |
| Digitale Ausgänge konfigurierbar | |
| Art des Digitalausgangs | |
| Ausgangsstrom | 2A |
| Zulässige Spannung am Ausgang | 20.4...264V |
| Art der Ausgangsspannung | |
| Kurzschlusschutz, Ausgänge vorhanden | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Ir | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen serial | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen serial | |
| Mit optischer Schnittstelle | |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | |
| Unterstützt Protokoll für CAN | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | |
| Unterstützt Protokoll für ASI | |
| Unterstützt Protokoll für KNX | |

| |
|---|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
| Unterstützt Protokoll für DeviceL |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
| Unterstützt Protokoll für LON |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
| Unterstützt Protokoll für PROFIB |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
| Unterstützt Protokoll für Founda |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
| Unterstützt Protokoll für AS-Inte |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
| Unterstützt Protokoll für INTERE |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
| Unterstützt Protokoll für SafetyE |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
| Funkstandard Bluetooth |
| Funkstandard WLAN 802.11 |
| Funkstandard GPRS |
| Funkstandard GSM |
| Funkstandard UMTS |
| IO-Link Master |
| Systemkomponente |
| Schutzart (IP) |
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel 0.5...10ms |
| Tragschienenmontage möglich |
| Wand-/Direktmontage möglich |
| Fronteinbau möglich |
| Rack-Montage möglich |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
| Explosionsschutz-Kategorie für |
| Breite 15mm |
| Höhe 73mm |
| Tiefe 58mm |

[Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module 6ES71326FD000 online kaufen](#)

