

Jacob Ex-Kabelverschraubung M63x1,5 GHG9601955R0028

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer | ET0317828 |
| EAN | 4024092194238 |
| Hersteller | Jacob |
| Hersteller-ArtNr | GHG9601955R0028 |
| Hersteller-Typ | GHG9601955R0028 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Artikelklasse | Kabelverschraubung |

Technische Informationen

| | |
|-------------------------------|------------|
| Gewindeart | |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | |
| Gewindesteigung | 1.5mm |
| Gewindelänge | 16mm |
| Schlüsselweite | 68mm |
| Für Kabeldurchmesser | 36...48mm |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Oberfläche | |
| Halogenfrei | |
| Glasfaserverstärkt | |
| Schutzart (IP) | |
| Farbe | |
| RAL-Nummer | |
| Ausführung | |
| Mehrfach Dichteinsatz | |
| Flachkabelverschraubung | |
| Art der Dichtung | |
| Teilbare Verschraubung | |
| Einsatztemperatur | -55...70°C |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | |
| Für Ex-Zone Gas | |
| Für Ex-Zone Staub | |

Jacob Ex-Kabelverschraubung M63x1,5 GHG9601955R0028 Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 63, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 16mm, Schlüsselweite 68mm, Für Kabeldurchmesser 36 ...

48mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Schutzart (IP) IP66, Farbe schwarz, RAL-Nummer 9005, Ausführung gerade, Mehrfach Dichteinsatz, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -55 ...

70°C, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22,

[Jacob Ex-Kabelverschraubung M63x1,5 GHG9601955R0028 online kaufen](#)

