

## Devi Dünnbettset 525W 3,5qm 140F1655

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4606796
EAN	5703466240069
Hersteller	Devi
Hersteller-ArtNr	140F1655
Hersteller-Typ	140F1655
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Heizmatte



### Technische Informationen

Anwendung	
Anschlussspannung	230V
Anschlussleistung	525...525W
Leistung	150W/m <sup>2</sup>
Heizleiterbelastung	11W/m
Mit Trägermatte	
Fixierung des Heizleiters	
Anzahl der Kaltleiter	
Länge der Kaltleiter	4000mm
Feuchtraumgeeignet	
Fläche	3.5m <sup>2</sup>
Länge	7000mm
Breite	500mm
Stärke	3.2mm
Mit Regler	
Mit Raumthermostat	
Mit Bodentempersensur	
Selbstklebend	

Devi Dünnbettset 525W 3,5qm 140F1655 Anwendung Fußbodentemperierung, Anschlussspannung 230V, Anschlussleistung 525 ...

525W, Leistung 150W/m<sup>2</sup>, Heizleiterbelastung 11W/m, Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters aufgeklebt, Anzahl der Kaltleiter 1, Länge der Kaltleiter 4000mm, Feuchtraumgeeignet, Fläche 3,5m<sup>2</sup>, Länge 7000mm, Breite 500mm, Stärke 3,2mm, Mit Regler, Mit Raumthermostat, Mit Bodentempersensur, Selbstklebend, Dünnbett-Set mit WLAN Thermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10, Fühlerhülse aus Messing, Kunststoffnägeln, Montageanleitung.

Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt.

Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 3,2 mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw.

Dieses Fußbodentemperiersystem eignet sich besonders für den nachträglichen Einbau in verwinkelten und/oder großen Räumen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt.

Die Heizleitung mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht.

Die Länge der Anschlussleitungen beträgt 4,0 m, Kaltleiter: 1 x 4m, 1,0mm<sup>2</sup>, Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 120°C, spezifische Heizleistung: 150 W/m<sup>2</sup>, Längenbelastung: 11W, Isolierung: PVDF / FEP, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Kleinster Biegeradius: 6 x dA, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Mattenhöhe: 3,2 mm, Schutzart: IPX7, Zulassung : EN 60335-2-96, Fläche 3,5 m<sup>2</sup>, 0,5 x 7,0 m

[Devi Dünnbettset 525W 3,5qm 140F1655 online kaufen](#)

