

Devi Dünnbettset 900W 6,0qm 140F1658

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4606799
EAN	5703466240090
Hersteller	Devi
Hersteller-ArtNr	140F1658
Hersteller-Typ	140F1658
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Heizmatte



Technische Informationen

Anwendung	
Anschlussspannung	230V
Anschlussleistung	900...900W
Leistung	150W/m ²
Heizleiterbelastung	11W/m
Mit Trägermatte	
Fixierung des Heizleiters	
Anzahl der Kaltleiter	
Länge der Kaltleiter	4000mm
Feuchtraumgeeignet	
Fläche	6m ²
Länge	12000mm
Breite	500mm
Stärke	3.2mm
Mit Regler	
Mit Raumthermostat	
Mit Bodentempersensur	
Selbstklebend	

Devi Dünnbettset 900W 6,0qm 140F1658 Anwendung Fußbodentemperierung, Anschlussspannung 230V, Anschlussleistung 900 ...

900W, Leistung 150W/m², Heizleiterbelastung 11W/m, Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters aufgeklebt, Anzahl der Kaltleiter 1, Länge der Kaltleiter 4000mm, Feuchtraumgeeignet, Fläche 6m², Länge 12000mm, Breite 500mm, Stärke 3,2mm, Mit Regler, Mit Raumthermostat, Mit Bodentempersensur, Selbstklebend, Dünnbett-Set mit WLAN Thermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10, Fühlerhülse aus Messing, Kunststoffnägel, Montageanleitung.

Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt.

Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 3,2 mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw.

Dieses Fußbodentemperiersystem eignet sich besonders für den nachträglichen Einbau in verwinkelten und/oder großen Räumen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt.

Die Heizleitung mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht.

Die Länge der Anschlussleitungen beträgt 4,0 m.

Kaltleiter: 1 x 4m, 1,0mm², Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 120°C, spezifische Heizleistung: 150 W/m², Längenbelastung: 11W, Isolierung: PVDF / FEP, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Kleinsten Biegeradius: 6 x dA, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Mattenhöhe: 3,2 mm, Schutzart: IPX7, Zulassung : EN 60335-2-96, Fläche 6,0 m², 0,5 x 12,0 m

[Devi Dünnbettset 900W 6,0qm 140F1658 online kaufen](#)

