

## WAGO Kontakttechnik Poti-Vervielfältigungskl. AC/DC 0-230V 753-6

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6324417
EAN	4045454394622
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	753-614
Hersteller-Typ	753-614
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Feldbus, Dez. Peripherie - Einspeise- und Segmentmodu

### Technische Informationen

Versorgungsspannung bei AC 0...230V
Versorgungsspannung bei AC 60.H.230V
Versorgungsspannung bei DC 0...230V
Spannungsart der Versorgungsspannung
Anzahl der HW-Schnittstellen Ir
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET
Anzahl der HW-Schnittstellen s
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
Anzahl der HW-Schnittstellen s
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
Anzahl der HW-Schnittstellen p
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
Anzahl der HW-Schnittstellen s
Mit optischer Schnittstelle
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für MODBI
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für Devicel
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Unterstützt Protokoll für PROFII
Unterstützt Protokoll für SERCOS

---

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	
Unterstützt Protokoll für AS-Inte	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	
Unterstützt Protokoll für INTERf	
Unterstützt Protokoll für PROFI-safe	
Unterstützt Protokoll für SafetyE	
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
Funkstandard GPRS	
Funkstandard GSM	
Funkstandard UMTS	
Systemkomponente	
Schutzart (IP)	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Mit Potenzialtrennung	
Mit Einspeisemodul	
Geeignet als Segmentmodul	
Distanzmodul	
Feldbusanschluss über separat	
Busdiagnose möglich	
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Fronteinbau möglich	
Rack-Montage möglich	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Breite	12mm
Höhe	64mm
Tiefe	100mm

WAGO Kontakttechnik Poti-Vervielfältigungskl.

AC/DC 0-230V 753-614 Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0 ...

230V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0 ...



230V, Versorgungsspannung bei DC 0 ...

230V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Geeignet als Segmentmodul, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Tragschienenmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat.

3G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat.

3D, Breite 12mm, Höhe 64mm, Tiefe 100mm,

[WAGO Kontakttechnik Poti-Vervielfältigungskl. AC/DC 0-230V 753-6 online](#)

[kaufen](#)

