

Plug-in connector for plug-in building installation 770-1313

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|--|
| Products_Model | ET1011309 |
| EAN | 4045454391386 |
| Producer | WAGO Kontakttechnik |
| Producer-Model | 770-1313 |
| Producer-Typ | 770-1313 |
| min. Order | |
| Class | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |

Technische Informationen

| | |
|--|--------|
| Bemessungsspannung | 250V |
| Bemessungsstrom | 25A |
| Polzahl | |
| Schutzart (IP) | |
| Anschlussart | |
| Ausführung | |
| Anschlussquerschnitt (feindräht 0.5...4mm ²) | |
| Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0.5...4mm ² | |
| Anzahl der Anschlüsse je Pol | |
| Pol-Kennzeichnung | |
| Mechanische Kodierung | |
| Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz | |
| Art der Verriegelung | |
| Zugentlastung | |
| Max. Dauertemperaturbeständigkeit 85°C | |
| Max. Dauertemperaturbeständigkeit bei Zugentlastung | |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Halogenfrei | |
| Kontaktmaterial | |
| Oberflächenbehandlung der Kontakte | |
| Verschmutzungsgrad | |
| Durchgangswiderstand | 3mOhm |
| Bemessungsstoßspannung | 4kV |
| Länge | 37.5mm |
| Höhe | 12.9mm |
| Breite | 30mm |

[Plug-in connector for plug-in building installation 770-1313 online kaufen](#)

