House wiring cable 1.5 mm² NYM-O 3x1,5 PVC-Tr.500

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET7200218
EAN	
Producer	Verschiedene-Diverse
Producer-Model	NYM-O 3x 1,5 EcaPVC-T500
Producer-Typ	NYM-O 3x 1,5
min. Order	
Class	Installationsleitung

Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	1.5mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Zul. max. Leitertemperatur	70°C
Schutzleiter	
Schirm	
Beidraht	
Tragorgan	
Schutzhülle	
Bleimantel	
Bewehrung/Armierung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Isolationserhalt	
Außendurchmesser ca.	9.1mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I	5...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40...70°C
Nennspannung U0	300V
Nennspannung U	500V

House wiring cable 1.5 mm² NYM-O 3x1,5 PVC-Tr.500 online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten