


DLINK Deutschland 24-Port Gigabit Switch Layer 2 DXS-3400-24SC

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3803860
EAN	0790069423604
Hersteller	DLINK Deutschland
Hersteller-ArtNr	DXS-3400-24SC
Hersteller-Typ	DXS-3400-24SC
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Netzwerk Switch



Technische Informationen

Ethernet	
Montageart	
Layer 2	
Layer 3	
Managebar	
Höhe	44mm
Breite	441mm
Tiefe	380mm

DLINK Deutschland 24-Port Gigabit Switch Layer 2 DXS-3400-24SC Ethernet, Montageart sonstige, Layer 2, Managebar, Höhe 44mm, Breite 441mm, Tiefe 380mm, 24-Port Layer2 Managed 10G SFP+ Stack Switch 4x Combo, 20x 10 Gbit/s SFP+ Slots, abwärtskompatibel zu SFP GBICs, 4x 100/1000/10Gbit/s TP und 1000/10Gbit/s SFP+ Combo-Port, Switch Fabric: 480Gbit/s, 357,12 Mio Pakete/s, Hardware-Stack über max.

4 10G Stack-Ports und bis zu 4 Geräten, Stack-Bandbreite bis zu 80 GBit/s, Data Center Protokolle IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qau, Layer2 Switching, IPv4 und IPv6 statisches Routing (max.

256 bzw.

128 Einträge), IPv4 und IPv6 dynamisches Layer3 Routing mit RIP v1/2 sowie RIPng (ab Firmware Release 2), 802.1v VLAN Klassifizierung, GVRP, IP Multicast Support, IGMP Snooping v1/v2/v3 und MLD Snooping v1/v2, Multi-Layer (2-4) QoS/CoS, Jumbo Frame bis zu 12KB, Bandbreiten-Management in 64Kbit/s Schritten pro Port, Queue oder per Flow,

D-Link Safeguard Engine, 802.1AX Link Aggregation, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), 802.1w Rapid und 802.1s Multiple Spanning Tree, 802.1x Access Control, Multi-Layer Access Control List (ACL), Web- und MAC-basierte Access Control, RADIUS/TACACS+ Authentifizierung, Microsoft Network Load Balancing (NLB, ab Firmware Release 2), SNMP v1, v2c, v3, RMON, RJ-45/Mini-USB Console Port, Management- und Alarm-Ports, USB-Port für Firmware- & Config-Dateien, TELNET-Server und -Client, SSH v2, LLDP und LLDP-MED SSH, Web Management, SSL v1/v2/v3, Port Mirroring, opt.

SFP Transceiver: DEM-310GT, DEM-311GT, DEM-312GT2, DEM-431XT, DEM-432XT, opt.

Direct Attach SFP+ Kabel DEM-CB100S oder DEM-CB300S, Rackmontage (19-Zoll Einbaumaterial im Lieferumfang), 1 HE, 3 redundante und modulare Lüfter für Betriebstemperaturen von -5 bis 50 °C, 1 modulares redundantes Netzteil im Lieferumfang, opt.

Modulares redundantes Netzteil DXS-PWR300AC

[DLink Deutschland 24-Port Gigabit Switch Layer 2 DXS-3400-24SC online](#)



[kaufen](#)

