

ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder UP, 360 Grad PD-FLAT360i/8 SB

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6403311
EAN	4015120451775
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EP10451775
Hersteller-Typ	PD-FLAT360i/8 SB KNX
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Bewegungsmelder



Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Ausführung	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Busankopplung inklusive	
Nebenstelleneingang	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Tierschneise	
Treppenhauseüberwachung	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Ausschaltverzögerung selbstler	
Optimale Montagehöhe	3m
Max. Reichweite zu einer Seite	8m
Max. Reichweite frontal	8m
Erfassungsfeld Durchmesser at 8m	
Erfassungswinkel vertikal	0...180°
Erfassungswinkel horizontal	0...360°
Anzahl der Kanäle	

Schaltleistung	0W
Min. Einschaltdauer	30s
Max. Einschaltdauer	720min

ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder UP, 360 Grad PD-FLAT360i/8 SB KNX Bussystem KNX, Ausführung Präsenzmelder, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe schwarz, RAL-Nummer (ähnlich) 9005, Busankopplung inklusive, Nebenstelleneingang, Treppenhausüberwachung, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Optimale Montagehöhe 3m, Max.

Reichweite zu einer Seite 8m, Max.

Reichweite frontal 8m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 8m, Erfassungswinkel vertikal 0 ...

180°, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

360°, Anzahl der Kanäle 3, Anzahl der binären Eingänge 0, Schaltleistung 0W, Min.

Einschaltdauer 30s, Max.

Einschaltdauer 720min, KNX Design-Deckeneinbau-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich.

Reichweite von ca.

8 m im Ø bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m).

Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten.

Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software).

Manuelles, temporäres Schalten/Dimmen per User-Fernbedienung.

Kommunikationsobjekte (vollständige Auflistung der Kommunikationsobjekte auf

www.esylux.com), Konstantlichtregelung oder Schalten, Heizung, Lüftung und Klima (HLK), Sperrobject für Heizung, Lüftung und Klima (HLK), Ausgang Lichtwert (2 Byte), Statusmeldung, Präsenzausgang (Heizung-Lüftung-Klima) HLK, Verwendbar als \"Master\" oder \"Slave\", KNX-Tasteransteuerung für Lichtkanäle, Voll- oder Halbautomatik, Orientierungslicht 2 Lichtwerte wählbar 10 % - 50 %, Testbetrieb, Korrekturfaktor für Raumlicht, Empfindlichkeit Sensor einstellbar 1 bis 4.

Standardausführung als Unterputzgerät.

Deckeneinbaumontage mit Zubehör möglich.

Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske.

[ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder UP, 360 Grad PD-FLAT360i/8 SB](#)

[online kaufen](#)

