

Theben Präsenzmelder 110 DALI UP, weiß theRondaP360#2080040

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | ET6407473 |
| EAN | 7612748006348 |
| Hersteller | Theben |
| Hersteller-ArtNr | 2080040 |
| Hersteller-Typ | theRondaP360#2080040 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Bewegungsmelder komplett |

Technische Informationen

| | |
|---------------------------------------|------|
| Ausführung | |
| Sensortyp | |
| Mit DALI-Schnittstelle | |
| Konstantlichtregelung | |
| HLK-Ansteuerung | |
| Zwangsabschaltung | |
| Tierschneise | |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | |
| Vernetzbar | |
| Optimale Montagehöhe | 2.5m |
| Treppenhausüberwachung | |
| Überbrückungsschalter | |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 12m |
| Max. Reichweite frontal | 12m |
| Erfassungsfeld Durchmesser at 24m | |
| Geeignet für drahtlose Übertragung | |
| Fernbedienbar | |
| Mit Fernbedienung | |
| Ansprechempfindlichkeit einstel | |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | |
| Mit Signaleinheit | |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsa | |
| Montageart | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Halogenfrei | |
| Oberfläche | |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Farbe | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | |
| Transparent | |
| Schutzart (IP) | |
| Spannungsart | |
| Nennspannung | 230V |
| Min. Einschaltdauer | 10s |
| Max. Einschaltdauer | 60min |
| Ausschaltverzögerung | 3600s |
| Erfassungswinkel horizontal | 0...360° |
| Ansprechhelligkeit | 10...3000lx |
| Geeignet für C-Last | |
| Temperatur | -15...50°C |
| Nebenstelleneingang | |
| Frequenz | 50...60Hz |
| Alarmfunktion | |

Theben Präsenzmelder 110 DALI UP, weiß theRondaP360#2080040 Ausführung Präsenzmelder, Sensortyp passiv Infrarot, Mit DALI-Schnittstelle, Konstantlichtregelung, Vernetzbar, Optimale Montagehöhe 2,5m, Treppenhausüberwachung, Max.

Reichweite zu einer Seite 12m, Max.

Reichweite frontal 12m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 24m, Fernbedienbar, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP54, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 60min, Ausschaltverzögerung 3600s, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

360°, Ansprechhelligkeit 10 ...

3000lx, Temperatur -15 ...

50°C, Nebenstelleneingang, Frequenz 50 ...

60Hz, Präsenzmelder für Deckenmontage, Runder Erfassungsbereich bis zu 24 m, DALI-Master für max.

50 DALI Vorschaltgeräte, 1 Lichtkanal DALI broadcast, Einfache Konfiguration der DALI Gruppen, 1 Tastereingang, Verwendung von konventionellen Tastern für maximale Gestaltungsfreiheit, Flexible Zuordnung der Taster zum gewünschten Lichtkanal per optionaler Fernbedienung, Betrieb Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by Funktionalität, Adaptive 1 Kanal Lichtmessung, Kurzzeit-Präsenz

[Theben Präsenzmelder 110 DALI UP, weiß theRondaP360#2080040 online](#)

[kaufen](#)

