

Theben Präsenzmelder 330 DALI UP, weiß theRondaP360#2080045

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6407476
EAN	7612748006317
Hersteller	Theben
Hersteller-ArtNr	2080045
Hersteller-Typ	theRondaP360#2080045
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett

Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	12m
Max. Reichweite frontal	12m
Erfassungsfeld Durchmesser at 24m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	



Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	60min
Ausschaltverzögerung	3600s
Erfassungswinkel horizontal	0...360°
Ansprechhelligkeit	10...3000lx
Geeignet für C-Last	
Temperatur	-15...50°C
Nebenstelleneingang	
Frequenz	50...60Hz
Alarmfunktion	

Theben Präsenzmelder 330 DALI UP, weiß theRondaP360#2080045 Ausführung Präsenzmelder, Sensortyp passiv Infrarot, Mit DALI-Schnittstelle, Konstantlichtregelung, Vernetzbar, Optimale Montagehöhe 2,5m, Treppenhausüberwachung, Max.

Reichweite zu einer Seite 12m, Max.

Reichweite frontal 12m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 24m, Fernbedienbar, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP54, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 60min, Ausschaltverzögerung 3600s, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

360°, Ansprechhelligkeit 10 ...

3000lx, Temperatur -15 ...

50°C, Nebenstelleneingang, Frequenz 50 ...

60Hz, Präsenzmelder für Deckenmontage, Runder Erfassungsbereich bis zu 24 m, DALI-Master für max.

50 DALI Vorschaltgeräte, Bis zu 3 Lichtkanäle DALI adressierbar, Einfache Konfiguration der DALI Gruppen, Bis zu 3 Tastereingänge, Verwendung von konventionellen Tastern für maximale Gestaltungsfreiheit, Flexible Zuordnung der Taster zum gewünschten Lichtkanal per optionaler Fernbedienung, Betrieb Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by Funktionalität, Adaptive 3 Kanal Lichtmessung, Kurzzeit-Präsenz

[Theben Präsenzmelder 330 DALI UP, weiß theRondaP360#2080045 online](#)

[kaufen](#)

