

Theben Präsenzmelder 110 DALI UP, weiß theRondaS360#2080580

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6407478
EAN	7612748006379
Hersteller	Theben
Hersteller-ArtNr	2080580
Hersteller-Typ	theRondaS360#2080580
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett

Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	4m
Max. Reichweite frontal	4m
Erfassungsfeld Durchmesser at 8m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	



Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	60min
Ausschaltverzögerung	3600s
Erfassungswinkel horizontal	0...360°
Ansprechhelligkeit	10...3000lx
Geeignet für C-Last	
Temperatur	-15...50°C
Nebenstelleneingang	
Frequenz	50...60Hz
Alarmfunktion	

Theben Präsenzmelder 110 DALI UP, weiß theRondaS360#2080580 Ausführung Präsenzmelder, Sensortyp passiv Infrarot, Mit DALI-Schnittstelle, Konstantlichtregelung, Vernetzbar, Optimale Montagehöhe 2,5m, Treppenhausüberwachung, Max.

Reichweite zu einer Seite 4m, Max.

Reichweite frontal 4m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 8m, Fernbedienbar, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP54, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 60min, Ausschaltverzögerung 3600s, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

360°, Ansprechhelligkeit 10 ...

3000lx, Temperatur -15 ...

50°C, Nebenstelleneingang, Frequenz 50 ...

60Hz, Präsenzmelder für Deckenmontage, Runder Erfassungsbereich bis zu 8 m, DALI-Master für max.

50 DALI Vorschaltgeräte, 1 Lichtkanal DALI broadcast, Einfache Konfiguration der DALI Gruppen, 1 Tastereingang, Verwendung von konventionellen Tastern für maximale Gestaltungsfreiheit, Flexible Zuordnung der Taster zum gewünschten Lichtkanal per optionaler Fernbedienung, Betrieb Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by Funktionalität, Adaptive 1 Kanal Lichtmessung, Kurzzeit-Präsenz

[Theben Präsenzmelder 110 DALI UP, weiß theRondaS360#2080580 online](#)

[kaufen](#)

