

Patch cord for plug-in building installation 771-9985/207-501

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|---|
| Products_Model | ET6710438 |
| EAN | 4045454001827 |
| Producer | WAGO Kontakttechnik |
| Producer-Model | 771-9985/207-501 |
| Producer-Typ | 771-9985/207-501 |
| min. Order | |
| Class | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Bemessungsspannung | 400V |
| Bemessungsstrom | 20A |
| Polzahl | |
| Schutzart (IP) | |
| Art der konfektionierten Leitung | |
| Ausführung Seite 1 | |
| Ausführung Seite 2 | |
| Leiterendenbehandlung | |
| Gesamtlänge | 5000mm |
| Mechanische Kodierung | |
| Farbe der Kodierung / Kontakte | |
| Gehäusefarbe | |
| Kabeltyp | |
| Kabeldurchmesser | 11.2...13.9mm |
| Abmantellänge | 55mm |
| Abisolierlänge | 9mm |
| Mantel-Farbe | |
| Leiter-Nennquerschnitt | 2.5mm ² |
| Art der Verriegelung | |
| Isolierteil dauertemperaturbestän | 105°C |
| Leitung dauertemperaturbestän | 70°C |
| Max. Betriebstemperatur am Leiter | 75°C |
| Halogenfrei | |
| Oberflächenbehandlung der Kontakte | |
| Verschmutzungsgrad | |
| Durchgangswiderstand | 3mOhm |
| Bemessungsstoßspannung | 6kV |

[Patch cord for plug-in building installation 771-9985/207-501 online kaufen](#)

