Runpotec Multifunktionskamera 20m 10126

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1764676
EAN	9120045475463
Hersteller	Runpotec
Hersteller-ArtNr	10126
Hersteller-Typ	10126
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Inspektionskamera

Technische Informationen

Runpotec Multifunktionskamera 20m 10126 Multifunktionskamera erhältlich in den Längen 20 m, 10 m, 5 m, 1 m, 0,8 m mit Beweissicherung, Speicherfunktion Foto-, Video- (HD) und Audiodokumentation.

Extra großes 3.5¿ TFT LCD 16M Color Display.

Akku-Dauerbetrieb bis zu 6 Stunden.

Schutzklasse IP 67.

Einsatzgebiete: Rohr- und Hohlwandinspektionen (ab Rohr-Ø 20 mm, über lange Distanzen bis 20 m), abgehängte Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte- und Unterflur-Kanäle, Lüftungs-, Wartungs- und Anlagen-Inspektion.

Kamera mit integrierter LED eingefasst in robustem Edelstahlkopf (Ø 13 mm / L 30 mm) mit beidseitigem RTG Ø 6 mm Innengewinde, kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm (POWER REX, RUNPOSTICKS, RUNPO 1, Glasfaserstab Ø 4,5 ¿ 6 ¿ 7,5 ¿ 9 ¿ 11 ¿ 15 mm).

Enthaltenes Zubehör im Hartschalen-Koffer (L: 45,3 cm / B: 32,5 cm / H: 13 cm) Kamera Kopf mit Kabel (100.000 Pixel (320x240), Schutzklasse IP 67) Monitor (3.5¿ TFT LCD 16M Color Display, Foto/Video: AVI/JPG, Bildwinkel: 60°, Fokusdistanz: 30 mm¿80 mm, Sprachen: DE, EN, FR, IT, ES, NO, PL, CS), Micro Memory Card 8 GB inkl.

SD-Karten Adapter, RUNPOGLEITER mit Frontgewinde Edelstahl RTG Ø 6 mm, Funktionsgleiter RTG Ø 6 mm, Aufsatz biegsam 12 cm Edelstahl RTG Ø 6 mm,

LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen (ladbar über Micro USB Ladebuchse), USB / Micro-USB Ladekabel 3 m, USB / Micro-USB Ladekabel 1 m 2-fach USB Ladeadapter 12 V, 2-fach USB Ladeadapter 230 V, Fanghaken Edelstahl RTG Ø 6 mm, Blindkappe Edelstahl RTG Ø 6 mm, 2 x Verbindungsgewinde Edelstahl (RTG Ø 6mm außen und RTG Ø 6 mm innen), Verbindungsstück drehbar Edelstahl RTG Ø 6 mm, Magnetfangset Glasfaserstab 1,7 m (2 x Gewinde RTG Ø 6 mm)

Runpotec Multifunktionskamera 20m 10126 online kaufen