

Low voltage power cable Cu, bare 50 mm² NYY-J 5x50 RM S

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0200176	
EAN		
Producer	Verschiedene-Diverse	
Producer-Model	NYY-J 5x 50 RM Eca	S
Producer-Typ	NYY-J 5x 50 RM	
min. Order		
Class	Starkstromkabel	



Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	50mm ²
Leiter-Klasse	
Leiter-Form	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Beidraht	
Hilfsader-Zahl	
Bleimantel	
Konzentrischer Leiter	
Bewehrung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Isolationserhalt	
Funktionserhalt	
Außendurchmesser ca.	40mm
Zul. max. Leitertemperatur	70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewehrung	70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-30...70°C
Nennspannung U ₀	0.6kV
Nennspannung U	1kV

[Low voltage power cable Cu, bare 50 mm² NYY-J 5x50 RM S online kaufen](#)