

## Wieland Durchgangsklemme WK 2,5U/8113S/H/V0

### Allgemeine Informationen

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Artikelnummer      | ET0453231               |
| EAN                | 4015573596986           |
| Hersteller         | Wieland                 |
| Hersteller-ArtNr   | 57.503.2055.0           |
| Hersteller-Typ     | WK 2,5U/8113S/H/V0      |
| Verpackungseinheit | 100 Stück               |
| Artikelklasse      | Durchgangs-Reihenklemme |

### Technische Informationen

|                                    |                          |                               |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt   | 0.5...2.5mm <sup>2</sup> | feindrähtig ohne Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt   | 0.5...2.5mm <sup>2</sup> | eindrähtig mit Aderendhülse   |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt   | 0.5...4mm <sup>2</sup>   |                               |
| Bemessungsstrom In                 | 12A                      |                               |
| Bemessungsspannung                 | 250V                     |                               |
| Ausführung elektrischer Anschluss  | 1                        |                               |
| Ausführung elektrischer Anschl     |                          |                               |
| Anschlussposition                  |                          |                               |
| Anzahl der Etagen                  |                          |                               |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage   |                          |                               |
| Montageart                         |                          |                               |
| Werkstoff des Isolierkörpers       |                          |                               |
| Breite/Rastermaß                   | 5mm                      |                               |
| Höhe bei niedrigstbauender Montage | 18.5mm                   |                               |
| Länge                              | 44.5mm                   |                               |
| Abschlussplatte erforderlich       |                          |                               |
| Farbe                              |                          |                               |
| Etagen intern gebrückt             |                          |                               |

Wieland Durchgangsklemme WK 2,5U/8113S/H/V0 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ...

4mm<sup>2</sup>, Bemessungsstrom In 12A, Bemessungsspannung 250V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2

Steckanschluss, Anschlussposition seitlich, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Breite/Rastermaß 5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 48,5mm, Länge 44,5mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau,

[Wieland Durchgangsklemme WK 2,5U/8113S/H/V0 online kaufen](#)

