Ifm Electronic Reflexlichttaster T=1-200mm,10-55V DC OU5018

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0754885
EAN	
Hersteller	Ifm Electronic
Hersteller-ArtNr	OU5018
Hersteller-Typ	OU5018
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Lichttaster energetisch

Technische Informationen

Tastweite	1...200mm
Vorausfallmeldung	
Mit Zeitfunktion	
Max. Schaltabstand	200mm
Max. Ausgangsstrom	250mA
Reflektor im Lieferumfang enthalten	
Analogausgang 0 V ... 10 V	
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	
Analogausgang -10 V ... +10 V	
Mit sonstigem Analogausgang	
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der kontaktbehafteten A	ktion
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der sicheren kontaktbeh	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	

Ausführung der Schaltfunktion	
Betriebsmittel-Schutzklasse	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Gehäusebauform	
Breite des Sensors	16mm
Höhe des Sensors	28mm
Länge des Sensors	57mm
Tastfunktion	
Werkstoff der optischen Fläche	
Werkstoff des Gehäuses	
Schaltfrequenz	160Hz
Spannungsart	
Mit Überwachungsfunktion nach	
Laserschutzklasse	
Wellenlänge des Sensors	850nm
Lichtart	
Werkstoff des Kabelmantels	
Mit Wiederanlaufsperre	
Geeignet für Sicherheitsfunktion	
Schutzart (IP)	
Bemessungssteuerspeisespann	10...55V

Ifm Electronic Reflexlichttaster T=1-200mm,10-55V DC OU5018 Tastweite 1 ...

200mm, Max.

Schaltabstand 200mm, Max.

Ausgangsstrom 250mA, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel axial, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 2, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 16mm, Höhe des Sensors 28mm, Länge des Sensors 57mm, Tastfunktion hellschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Glas, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Schaltfrequenz 160Hz, Spannungsart DC,

Laserschutzklasse ohne, Wellenlänge des Sensors 850nm, Lichtart Infrarotlicht, Werkstoff des Kabelmantels PVC, Schutzart (IP) IP67, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ...

55V,

Ifm Electronic Reflexlichttaster T=1-200mm,10-55V DC OU5018 online kaufen