

Siemens Indus.Sector Positionsschalter Ungekapselt 3 3SE5250-0LC

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | ET0762281 |
| EAN | 4011209695184 |
| Hersteller | Siemens Indus.Sector |
| Hersteller-ArtNr | 3SE52500LC05 |
| Hersteller-Typ | 3SE5250-0LC05 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Einzelpositionsschalter |

Technische Informationen

| | |
|--|--------|
| Breite des Sensors | 30mm |
| Höhe des Sensors | 27mm |
| Länge des Sensors | 59.2mm |
| Bemessungsbetriebsstrom I_{be} bei AC-15, 24 V | 6A |
| Bemessungsbetriebsstrom I_{be} bei AC-15, 230 V | 3A |
| Bemessungsbetriebsstrom I_{be} bei DC-13, 125 V | 0.27A |
| Bemessungsbetriebsstrom I_{be} bei DC-13, 125 V | 0.27A |
| Bemessungsbetriebsstrom I_{be} bei DC-13, 125 V | 0.27A |
| Schaltfunktion | |
| Ausgang elektronisch | |
| Zwangsöffnung | |
| Anzahl der sicherheitsgerichtete | |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | |
| Anzahl der Kontakte als Schließ | |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | |
| Ausführung der Schnittstelle | |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | |
| Gehäuse gemäß Norm | |
| Gehäusebauform | |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Beschichtung Gehäuse | |
| Ausführung des Betätigungsele | |
| Ausrichtung des Betätigungselements | |
| Ausführung des elektrischen Ar | |
| Mit Statusanzeige | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktior | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | |



Umgebungstemperatur während des Betriebs
Schutzart (IP)

Siemens Indus.Sector Positionsschalter Ungekapselt 3 3SE5250-0LC05 Breite des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 27mm, Länge des Sensors 59,2mm, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 1,5A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V 0,55A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0,27A, Schaltfunktion Sprungschaltglied, Zwangsöffnung, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäuse gemäß Norm sonstige, Gehäusebauform sonstige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse sonstige, Ausführung des Betätigungselements Kuppenstößel, Ausrichtung des Betätigungselements Rollenstößel gerade, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ...

85°C, Schutzart (IP) IP10, SIRIUS Positionsschalter, Kunststoffgehäuse ungekapselt 30mm 1S/2Ö Sprungkontakte PTFE-Stößel, IP10

[Siemens Indus.Sector Positionsschalter Ungekapselt 3 3SE5250-0LC online](#)



[kaufen](#)

