

Eltako Stromstoßschalter f.Reihe. 1S1Ö 16A S12-110-24VDC

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0665495
EAN	4010312101278
Hersteller	Eltako
Hersteller-ArtNr	21110055
Hersteller-Typ	S12-110-24VDC
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Stromstoßschalter

Technische Informationen

Funktion	
Montageart	
Breite in Teilungseinheiten	
Einbautiefe	55mm
Anzahl der Schließer	
Anzahl der Öffner	
Anzahl der Wechsler	
Steuerspannung 1	24...24V
Steuerspannungsart 1	
Frequenz der Steuerspannung	10...0Hz
Bemessungsschaltstrom	16A
Versorgungsspannung	250...250V
Spannungsart der Versorgungs:	
Max. Glühlampenlast	2300W
Max. Leuchtstofflampenlast	2300VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duz-300VA)	2300VA
Max. Leuchtstofflampenlast (pa 500VA)	2300VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)	10A
Handbedienung möglich	



Eltako Stromstoßschalter f.Reihe.

1S1Ö 16A S12-110-24VDC Funktion sonstige, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 55mm, Anzahl der Schließer 1, Anzahl der Öffner 1, Anzahl der Wechsler 0, Steuerspannung 1 24 ...

24V, Steuerspannungsart 1 DC, Frequenz der Steuerspannung 1 0Hz, Bemessungsschaltstrom 16A, Versorgungsspannung 250 ...

250V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max.

Glühlampenlast 2300W, Max.

Leuchtstofflampenlast 2300VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 2300VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 500VA, Max.

Schaltstrom ($\cos \phi = 0,6$) 10A, Handbedienung möglich, Elektromechanischer Stromstoßschalter 24V DC.

1 Schließer + 1 Öffner 16A/250V AC.

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

1 Teilungseinheit = 18mm breit, 55mm tief.

Einschaltdauer 100%.

Steuerleistungsbedarf 5-6W.

Kontaktabstand 3mm.

Abstand Steueranschlüsse/Kontakt > 6mm.

Es kann auch der anschlusskompatible Hybrid-Stromstoßschalter ES-110-8..230V UC verwendet werden.

[Eltako Stromstoßschalter f.Reihe. 1S1Ö 16A S12-110-24VDC online kaufen](#)

