


Dätwyler Cables Geb. NHXH E30 3x 1,5RE S NHXHE303x1,5RET

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0207451
EAN	
Hersteller	Dätwyler Cables Geb.
Hersteller-ArtNr	18692500ZZ
Hersteller-Typ	NHXHE303x1,5RET
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Starkstromkabel



Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	1.5mm ²
Leiter-Klasse	
Leiter-Form	
Ader-Zahl	
Ader-Kennzeichnung	
Mantel-Farbe	
Isolationserhalt	
Funktionserhalt	
Außendurchmesser ca.	11.5mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in -5...90°C	
Nennspannung U ₀	0.6kV
Nennspannung U	1kV

Dätwyler Cables Geb.

NHXH E30 3x 1,5RE S NHXHE303x1,5RET Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.1 = eindräftig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 3, Ader-Kennzeichnung Farbe, Mantel-Farbe orange, Isolationserhalt FE 180, Funktionserhalt E 30, Außendurchmesser ca.

11,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

90°C, Nennspannung U₀ 0,6kV, Nennspannung U 1kV, In Anlehnung an DIN VDE 0266.

Sicherheitskabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall.

Einsatz überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen.

Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden.

Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden.

Die direkte Verlegung in Erde und Wasser ist nur unter Verwendung eines Schutzrohres erlaubt.

Zulässige Betriebstemperatur am Leiter 90 °C.

Kupferbasis: Hohlpreise

[Dätwyler Cables Geb. NHXH E30 3x 1,5RE S NHXHE303x1,5RET online](#)

[kaufen](#)