

Flexible cable 1.5 mm² 7 NSSHÖU-J 7x1,5 ge Tr500

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|-------------------------|
| Products_Model | ET0123311 |
| EAN | |
| Producer | Verschiedene-Diverse |
| Producer-Model | NSSHÖU-J 7x1,5 ge Tr500 |
| Producer-Typ | NSSHÖU-J 7x 1,5 ge |
| min. Order | |
| Class | Flexible Leitung |



Technische Informationen

| | |
|---|--------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 1.5mm ² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Schirm | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Ausführung | |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | |
| Außendurchmesser ca. | 18mm |
| Zul. max. Leitertemperatur | 90°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I-25...80°C | |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | 40...80°C |
| Nennspannung U ₀ | 600V |
| Nennspannung U | 1000V |

[Flexible cable 1.5 mm² 7 NSSHÖU-J 7x1,5 ge Tr500 online kaufen](#)