

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 4G10 0026385 T500

Allgemeine Informationen

LAPP KABEL STUFGART ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 P CE

| | |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer | ET0127222 |
| EAN | 4044774625683 |
| Hersteller | Lapp Kabel&Leitung |
| Hersteller-ArtNr | 0026385/500 |
| Hersteller-Typ | 0026385 T500 |
| Verpackungseinheit | 500 Meter |
| Artikelklasse | Steuerleitung |

Technische Informationen

| | |
|--|-------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 10mm ² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Verseilelement | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Schirm über Verseilelement | |
| Schirm über Verseilung | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Außendurchmesser ca. | 17.6mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C | |
| Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt | 40...80°C |
| Nennspannung U | 500V |

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 4G10 0026385 T500
 Leiter-Nennquerschnitt 10mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 4,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern,
 Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne,
 Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN
 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

17,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...



70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P - Anschluss- und Steuerleitung für Anwendungen in Energieführungsketten unter rauen Einsatzbedingungen.

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 4G10 0026385 T500 online](#)

[kaufen](#)

