

System movement sensor Surface mounted (plaster) 602710

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET1409077
EAN	4007841602710
Producer	Steinel
Producer-Model	602710
Producer-Typ	IS 240 duo sw
min. Order	
Class	Bewegungsmelder komplett



Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	2m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	12m
Max. Reichweite frontal	12m
Erfassungsfeld Durchmesser at 24m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	

Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	15min
Ausschaltverzögerung	900s
Erfassungswinkel horizontal	0...240°
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0...180°
Ansprechhelligkeit	2...2000lx
Max. Schaltleistung	1000W
Geeignet für C-Last	
Temperatur	-20...50°C
Anzahl der Schaltzonen	
Max. Einschaltstrom	200A
Nebenstelleneingang	
Frequenz	50...60Hz
Alarmfunktion	

[System movement sensor Surface mounted \(plaster\) 602710 online kaufen](#)

