

## Flexa Metallschutzschlauch 10x14,5mm LT-EF 10 gr

### Allgemeine Informationen

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Artikelnummer      | ET0502382             |
| EAN                | 4025113134417         |
| Hersteller         | Flexa                 |
| Hersteller-ArtNr   | 12080111010           |
| Hersteller-Typ     | LT-EF 10 gr           |
| Verpackungseinheit | 50 Meter              |
| Artikelklasse      | Metall-Schutzschlauch |

### Technische Informationen

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Nenngröße in Zoll                |            |
| Außendurchmesser                 | 14.5mm     |
| Innendurchmesser                 | 10mm       |
| Werkstoff                        |            |
| Oberfläche                       |            |
| Ummantelungswerkstoff 1. Schicht |            |
| Ummantelungswerkstoff 2. Schicht |            |
| Dichtung                         |            |
| Einsatztemperatur                | -25...85°C |
| Schutzart (IP)                   |            |
| Biegeradius, statisch            | 105mm      |
| Gewicht                          | 0.14kg/m   |
| Farbe                            |            |
| Elektrische Eigenschaften        |            |
| Flammverbreitend                 |            |
| Biegeverhalten                   |            |
| Zulassung nach DIN EN 61386-     |            |
| Zulassung nach BWB               |            |
| Zulassung nach VDE-EMV/emc       |            |
| Zulassung nach FI                |            |
| Mit Zulassung nach UL            |            |
| Zulassung nach CSA               |            |



Flexa Metallschutzschlauch 10x14,5mm LT-EF 10 gr Nenngröße in Zoll 5/16 Zoll, Außendurchmesser 14,5mm, Innendurchmesser 10mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche verzinkt, Ummantelungswerkstoff 1.

Schicht PVC, flammwidrig, Ummantelungswerkstoff 2.

Schicht (äußere) ohne Ummantelung, Dichtung Spezialfaden-Dichtung, Einsatztemperatur -25 ...

85°C, Schutzart (IP) IP68, Biegeradius, statisch 105mm, Gewicht 0,14kg/m, Farbe grau, Elektrische Eigenschaften mit Isolationseigenschaften, Biegeverhalten flexibel, Zulassung nach DIN EN 61386-23, Zulassung nach FI,

[Flexa Metallschutzschlauch 10x14,5mm LT-EF 10 gr online kaufen](#)

