

## Flexa Metallschutzschlauch 15x19mm SPR-EDU-AS AD19 10m

### Allgemeine Informationen

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Artikelnummer      | ET0502402             |
| EAN                | 4025113139467         |
| Hersteller         | Flexa                 |
| Hersteller-ArtNr   | 14011111015           |
| Hersteller-Typ     | SPR-EDU-AS AD19 10m   |
| Verpackungseinheit | 1 Meter               |
| Artikelklasse      | Metall-Schutzschlauch |

### Technische Informationen

|   |           |
|---|-----------|
| Nenndurchmesser                           | 19mm      |
| Nenngröße in Zoll                         |           |
| Außendurchmesser                          | 19mm      |
| Innendurchmesser                          | 15mm      |
| Werkstoff                                 |           |
| Oberfläche                                |           |
| Ummantelungswerkstoff 1. Schi             |           |
| Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere) |           |
| Dichtung                                  |           |
| Druckfestigkeit                           | 1250N     |
| Einsatztemperatur                         | 0...220°C |
| Schutzart (IP)                            |           |
| Zugfestigkeit                             | 500N      |
| Biegeradius, statisch                     | 45mm      |
| Gewicht                                   | 0.27kg/m  |
| Farbe                                     |           |
| Hängelast                                 | 450N      |
| Elektrische Eigenschaften                 |           |
| Flammverbreitend                          |           |
| Einsatz im Ex-Bereich                     |           |
| Biegeverhalten                            |           |
| Zulassung nach DIN EN 61386-23            |           |
| Zulassung nach BWB                        |           |
| Zulassung nach VDE-EMV/emc                |           |
| Zulassung nach FI                         |           |
| Mit Zulassung nach UL                     |           |
| Zulassung nach CSA                        |           |



Flexa Metallschutzschlauch 15x19mm SPR-EDU-AS AD19 10m  
Nenndurchmesser 19mm, NenngroÙe in Zoll sonstige, Außendurchmesser  
19mm, Innendurchmesser 15mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche verzinkt,  
Ummantelungswerkstoff 1.

Schicht Stahldraht, verzinkt, Ummantelungswerkstoff 2.

Schicht (äußere) ohne Ummantelung, Dichtung ohne Dichtung, Druckfestigkeit  
1250N, Einsatztemperatur 0 ...

220°C, Schutzart (IP) IP40, Zugfestigkeit 500N, Biegeradius, statisch 45mm,  
Gewicht 0,27kg/m, Farbe sonstige, Hängelast 450N, Elektrische Eigenschaften  
mit Leiteigenschaften, Einsatz im Ex-Bereich, Biegeverhalten flexibel, Zulassung  
nach DIN EN 61386-23, Zulassung nach BWB, Wendelgewickelter  
Metallschlauch, eingehaktes Profil, Querschnitt rund, Profil kantig, verzinkte  
Stahldrahtumflechtung

[Flexa Metallschutzschlauch 15x19mm SPR-EDU-AS AD19 10m online kaufen](#)

